



## HVB - Epandeurs de fumier surbaissés 2 hérissons verticaux Ø 1030 mm booster à dents interchangeables

### Caractéristiques techniques

- Flèche d'attelage à ressort avec 2 positions de réglage en hauteur
- Béquille hydraulique avec pompe à main
- Régime prise de force tracteur 1000 tr/min pour tous les modèles
- Freinage à commande hydraulique assisté
- Casquette anti-projection et lucarne de visibilité sur le panneau avant
- Fond mouvant 2 chaînes marines Ø14 pour HVB 103-11 et Ø16 à partir du HVB 103-13
- Epandage par deux hérissons verticaux double spire Ø1030
- Avancement et variation du fond mouvant à commande électrique depuis le poste de conduite ; possibilité d'inverser le sens de marche par le distributeur double effet du tracteur
- Vitesse de rotation des hérissons : 292 tr/min sur HVB 103-11 et 400 tr/min à partir HVB 103-13
- Sécurité du cadre d'épandage par limiteur de couple à cames débrayables
- Gyrophare arrière
- Transmission par joint homocinétique ; transmission arrière avec roue libre
- Pâles d'usure sur le premier tiers inférieur des hérissons



### Dimensions

Type	CU (T)	PV* (kg)	Vol (m3)	Long. Larg. Intérieur	Haut Côté	Essieu	Voie (m)	Pneus	Larg. Hors tout (m)	Code
HVB 103-11	6,5	4840	11	5,25 x 1,4/2 m	1,10 m	90 10 A	2,1	18,4 x 34 14 P Ø 1650 x 467	2,55	FU 6206
HVB 103-13	7	5540	13	5,25 x 1,4/2 m	1,40 m	100 10 A	2,1	18,4 x 38 14 P Ø 1750 x 467	2,60	FU 6211
HVB 103-15	7,5	6100	15	6 x 1,4/2 m	1,40 m	100 10 A	2,1	18,4 x 38 16 P Ø 1750 x 467	2,60	FU 6216

\*Les poids à vide peuvent varier en fonction des options



## HVB - Epandeurs de fumier surbaissés

Options	Code
Porte à fumier sans bavette d'étanchéité de type semi guillotine	<b>FU 5950</b>
Porte à lisier avec bavettes d'étanchéité de type semi guillotine	<b>FU 5959</b>
Centrale hydraulique avec régulateur de débit et inverseur de marche à commande électrique	<b>FU 5942</b>
Sécurité de porte	<b>FU 5949</b>
Indicateur visuel d'ouverture de porte	<b>FU 5728</b>
Compteur d'épandeur sur arbre du fond mouvant	<b>FU 5962</b>
Kit pâles d'usure (complément pour couverture totale des hérissos)	<b>FU 6631</b>
Options roues	<b>Nous consulter</b>

*Photos et données non contractuelles*