



## RTC - Epandeurs d'engrais organique et autres - Portes 3 points

### Caractéristiques techniques

- Attelage catégorie 1 intérieur et extérieur
- Alimentation du système d'épandage par tapis de 0,80 m
- Entraînement hydraulique du tapis et des plateaux actionné par un distributeur double effet du tracteur. Nécessite un débit d'huile de 35 litres/min minimum
- Démêlage du produit par chaînes articulées
- Réglage du dosage par trappe manuelle crantée
- Système d'épandage par 2 plateaux Ø 480 commande hydraulique

### Dimensions

| Type     | Cap (litres) | PV* (kg) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Code           |
|----------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| RTC 1200 | 1200         | 600      | 1,90         | 2,00        | 1,40        | <b>EN 1112</b> |
| RTC 2000 | 2000         | 750      | 2.30         | 2,15        | 1,65        | <b>EN 1113</b> |

\*Les poids à vide peuvent varier en fonction des options



| Options  | Code           |
|--|----------------|
| Rehausses pour RTC 1200 hauteur 100 mm (+ 250 l)   | <b>EN 1120</b> |
| Jeu de volets de localisation  | <b>EN 1125</b> |
| Simple trappe à commande hydraulique à partir d'un distributeur double effet du tracteur | <b>EN 1150</b> |
| Commande électrique de la vitesse d'avancement du tapis                                  | <b>EN 1152</b> |
| Commande électrique de la vitesse de rotation du système d'épandage                      | <b>EN 1151</b> |
| Bâche et arceaux pour trémie   | <b>EN 1195</b> |
| Bâche et arceaux pour trémie avec rehausses  | <b>EN 1126</b> |
| Tamis maille de 40 x 40  | <b>EN 1197</b> |

Photos et données non contractuelles