



SGS - Epandeurs de sable et de sel Portes 3 points

Caractéristiques techniques

- Trémie Inox
- Attelage catégorie 1 intérieur et extérieur
- Alimentation du système d'épandage par tapis de 0,80 m
- Entraînement hydraulique du tapis et des plateaux actionné par un distributeur double effet du tracteur. Nécessite un débit d'huile de 35 litres/min minimum
- Démêlage du produit par chaînes articulées
- Réglage du dosage par trappe manuelle crantée
- Système d'épandage par 2 plateaux Inox Ø 480 commande hydraulique
- Volets de localisation
- Couleur orange
- Bandes de signalisation réfléchissantes

Dimensions

Type	Cap (litres)	PV* (kg)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Code
SGS 1200	1200	600	1,90	2,00	1,40	EN 1209
SGS 2000	2000	750	2.30	2,15	1,65	EN 1211

*Les poids à vide peuvent varier en fonction des options



Options	Code
Rehausses Inox pour SGS 1200 hauteur 100 mm (+ 250 l)	EN 1121
Simple trappe à commande hydraulique à partir d'un distributeur double effet du tracteur	EN 1150
Commande électrique de la vitesse d'avancement du tapis	EN 1152
Commande électrique de la vitesse de rotation du système d'épandage	EN 1151
Bâche de trémie avec arceaux boulonnés	EN 1195
Bâche et arceaux pour trémie avec rehausses	EN 1126
Tamis maille de 40 x 40	EN 1197

Photos et données non contractuelles